

Freifallförderanlage

TFA 100/140

fahrbar



V.E.P. BAUMASCHINEN GMBH

Fedor-Schnorr-Straße 23
08523 Plauen

info@vep-baumaschinen.de
www.v-e-p.net

Alles auf einen Blick!

Die **TFA 100/ 140 fahrbar** ist eine pneumatische Förderanlage. Sie arbeitet automatisch und dient zur Beschickung von Verputzmaschinen und anderen Trockenmörtel verarbeitenden Maschinen. Die Anlage ist auf einem geräumigen Anhänger mit GFK-Haube montiert, welcher sehr viel zusätzlichen Stauraum bietet.

Vorzüge: sehr große Förderweiten, leicht zu bedienendes Fördersystem und hohe Förderleistung

Technische Daten

Kompressor:	Luftleistung: 100 cbm/h / 140 cbm/h Antrieb: 400 V/ 50 Hz/ 5,5/ 7,5 kW
Fördergefäß:	Klappantrieb: 400 V/ 50 Hz/ 0,18 kW Inhalt: ca. 55 l
Schaltschrank:	kpl. Überwachung der Förderanlage
Anschlusswerte:	32 A/ 5 polig/ 20 A träge

Gewichte

Je nach Anhängerführung

Maße

Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe:	780 mm

Zubehör

- Schaltschrank mit Drehrichtungsautomatik
- Rotationsverdichter 100 cbm/h Trockenläufer
- Fördergefäß
- Verbindungsschlauch

Optional

- PVC Förderschlauch NW45
- Gummiförderschlauch NW42
- Steuerkabel
- Einblashaube



Dieses Aggregat gibt es mit 100 cbm/h & 140 cbm/h Luftleistung