

Freifallförderanlage

TFA 100/140

tragbar



V.E.P. BAUMASCHINEN GMBH

Fedor-Schnorr-Straße 23
08523 Plauen

info@vep-baumaschinen.de
www.v-e-p.net

Alles auf einen Blick!

Die **TFA 100/ 140 tragbar** ist eine pneumatische Förderanlage. Sie arbeitet automatisch und dient zur Beschickung von Verputzmaschinen und anderen Trockenmörtel verarbeitenden Maschinen.

Vorzüge: sehr große Förderweiten, leicht zu bedienendes Fördersystem und hohe Förderleistung

Technische Daten

Kompressor:	Luftleistung: 100 cbm/h / 140 cbm/h Antrieb: 400 V/ 50 Hz/ 5,5/ 7,5 kW
Fördergefäß:	Klappantrieb: 400 V/ 50 Hz/ 0,18 kW Inhalt: ca. 55 l
Schaltschrank:	kpl. Überwachung der Förderanlage
Anschlusswerte:	32 A/ 5 polig/ 20 A träge

Maße

Länge:	3110/ 2060mm
Breite:	1570 mm
Höhe:	1480 mm

Gewichte

Anlage kpl. ohne Zubehör:	ca. 286 kg
Fördergefäß:	88 kg

Zubehör

- Schaltschrank mit Drehrichtungsautomatik
- Rotationsverdichter 100/140 cbm/h Trockenläufer
- Fördergefäß
- Verbindungsschlauch

Optional:

- PVC Förderschlauch NW45
- Gummiförderschlauch NW42
- Steuerkabel
- Einblashaube

Dieses Aggregat gibt es mit 100 cbm/h & 140 cbm/h Luftleistung