

Durchlaufmischer

VR400-3



V.E.P. BAUMASCHINEN GMBH

Fedor-Schnorr-Straße 23
08523 Plauen

info@vep-baumaschinen.de
www.v-e-p.net

Alles auf einen Blick!

Der Durchlaufmischer **VR400-3** verarbeitet alle marktüblichen Trockenfertigmörtel wie z.B. Mauermörtel, Putze, Feinbeton, Kleber, Spachtel, Estrich.
Je nach Bedarf ist es möglich, Sackware oder mittels einer handelsüblichen Trockenförderanlage Silomaterial zu verarbeiten. Durch das Gummimischrohr ist eine vereinfachte Reinigung sowie ein verschleißärmeres Arbeiten möglich.

Technische Daten

Antrieb:	400V/ 50 Hz/ 3kW
Anschluss:	400 V
Absicherung:	16A
Wasseranschluss:	3/4" mind. 2,5 bar
Mischleistung:	25-50 l/min
Behältervolumen:	ca. 110 Liter

Grundausrüstung

- Bordwerkzeug
- Bedienungsanleitung

Gewicht

Maschine kpl.:	110 kg
----------------	--------

Maße

Länge:	1875 mm
Breite:	670 mm
Einfüllhöhe:	ca. 970 mm
Auslaufhöhe:	ca. 650 mm

